PŁYWAKI



PŁYWAK 0,5 M



PŁYWAK 5M

Sterownik pływakowy to urządzenie używane do kontrolowania różnych rodzajów sprzętu, takich jak pompy, elektrozawory i inne, których działanie zależy od poziomu cieczy w zbiorniku. W zależności od konfiguracji podłączenia, sterownik pływakowy może aktywować się w przypadku braku cieczy lub w momencie, gdy zbiornik jest w pełni napełniony.

Model	Napięcie (V)	Max pobór (A)	Obciążnik	Max. temperatura pracy (°C)	Podwójna funkcja
PŁYWAK 0,5 M	220-240	16(6)	Nie	80	Tak
PŁYWAK 5 M	220-240	16(6)	Tak	80	Tak

SCHWIMMEN



SWIMMER 0,5 M



SWIMMER 5M

Eine Schwimmersteuerung ist ein Gerät zur Steuerung verschiedener Geräte wie Pumpen, Magnetventile und andere, deren Betrieb vom Flüssigkeitsstand im Tank abhängt. Je nach Anschlusskonfiguration kann die Schwimmersteuerung aktiviert werden, wenn keine Flüssigkeit vorhanden ist oder wenn der Tank vollständig gefüllt ist.

Modell	Spannung (V)	Maximale Aufnahme (A)	Gewichte	Max. Betriebstemperatur (°C)	Doppelte Funktion
SWIMMER 0,5 M	220-240	16(6)	Nicht	80	Ja
SCHWIMMER 5 M	220-240	16(6)	Ja	80	Ja

NUOTO



NUVOLATORE 0,5 M



NUOTATORE 5M

Il controllore a galleggiante è un dispositivo utilizzato per controllare vari tipi di apparecchiature, come pompe, elettrovalvole e altre, il cui funzionamento dipende dal livello del liquido nel serbatoio. A seconda della configurazione del collegamento, il controllore a galleggiante può attivarsi in assenza di liquido o quando il serbatoio è completamente pieno.

Modello	Tensione (V)	Assunzione massima (A)	Pesi	Temperatura massima di esercizio (°C)	Doppia funzione
NUVOLATORE 0,5 M	220-240	16(6)	Non	80	Sì
NUOTATORE 5 M	220-240	16(6)	Sì	80	Sì