ALUVRA

PL	Instrukcja obsługi
EN	User Manual
DE	Gebrauchsanweisung
IT	Manuale di istruzioni
CZ	Návod k použití
FR	Manuel d'utilisation
SK	Návod na použitie
NL	Gebruiksaanwijzing
HU	Használati útmutató
RO	Manual de utilizare
BG	Ръководство за експлоатация

WŁĄCZNIK CIŚNIENIOWY

CE

Regulacja:


REGULOWAĆ NA WYŁĄCZONYM ZASILANIU


1. Ciśnienie załączania: regulacja przez obrót pokrętłem nr 1; obrót zgodnie z ruchem wskazówek zegara zwiększa wartość.


2. Ciśnienie wyłączania: regulacja przez obrót pokrętłem nr 2; obrót zgodnie z ruchem wskazówek zegara zwiększa wartość.

W przypadku rozregulowania i braku możliwości ustawienia:

1. Zupełnie poluzować śruby obu pokręteł
2. Wyregulować ciśnienie załączania (1)
3. Wyregulować ciśnienie wyłączania (2)







DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE/UE 3/2024

Producent
BG INVEST SP Z.O.O, 05-825 Grodzisk Mazowiecki,
Natolin 28B NIP 1182294188
biuro@bginvest.eu

• Łączniki ciśnieniowe:
MĘSKI, ŻEŃSKI, DRY-RUNNING, PRO 5, PRO 5 BLACK, PRO 8, DRY PROTECT
• Deklaracja zgodności jest wydawana na wyłączną odpowiedzialność producenta.
• Na podstawie ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemie zgodności (Dz.U. z 2016 r.
Poz. 542) deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że produkty, do których niniejsza
deklaracja się odnosi, są wykonane zgodnie z następującymi Dyrektywami i
zawartymi w nich odniesieniami do norm zharmonizowanych:
- Dyrektywa LVD 2014/35/UE, EMC 2014/30/EU
normy: EN 60730-:2000+A1+A2+A12+A13+A14+A16
EN 60730-2-6-2008

Przemysław Goździkowski
27.11.2024

Przemysław Goździkowski

MODEL	ZAKRES PRACY	NATĘŻENIE PRĄDU
MĘSKI	1-5 BAR	12A
ŻEŃSKI	1-5 BAR	12A
DRY-RUNNING	1-5 BAR	12A
PRO 5	1-5 BAR	12A
PRO 5 BLACK	1-5 BAR	12A
PRO 8	1-8 BAR	16A
DRY PROTECT	0.1 – 1,2 BAR	12A

Wszystkie łącznik pracują z napięciem zasilania 220-240V oraz z maksymalną temperaturą otoczenia 60°C

Producent nie ponosi odpowiedzialności za błędny montaż, nieprawidłową regulację ani uszkodzenia mechaniczne. Dodatkowo, nie odpowiada za szkody wynikłe z czynników niezwiązanych z wadami produktu.

Adjustment:


ADJUST WITH POWER OFF


1. Switch-on pressure: adjustment by turning knob No. 1; turning clockwise increases the value.


2. Cut-off pressure: adjustment by turning knob No. 2; turning increases the value.

If the unit is out of adjustment and cannot be set:

1. Completely loosen the screws on both knobs
2. Adjust the activation pressure (1)
3. Adjust the cut-off pressure (2)







EC/EU DECLARATION OF CONFORMITY
3/2024

Manufacturer
BG INVEST SP Z.O.O., 05-825 Grodzisk Mazowiecki,
Natolin 28B Tax ID 1182294188
biuro@bginvest.eu

- Pressure Connectors:
MALE, FEMALE, DRY-RUNNING, PRO 5, PRO 5 BLACK, PRO 8, DRY PROTECT
- The Declaration of Conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.
- Pursuant to the Act of April 13, 2016, on the Conformity System (Journal of Laws of 2016, Item 542), we declare with full responsibility that the products to which this declaration applies, are manufactured in accordance with the following Directives and the references to harmonized standards contained therein:
- LVD Directive 2014/35/EU, EMC Directive 2014/30/EU; standards: EN 60730-:2000+A1+A2+A12+A13+A14+A16, EN 60730-2-6-2008

Przemysław Goździkowski
November 27, 2024

Przemysław Goździkowski

MODEL	OPERATING OPERATING	CURRENT CURRENT
MEN'S	1–5 BAR	12A
FEMALE	1–5 BAR	12A
DRY-RUNNING	1–5 BAR	12A
PRO 5	1–5 BAR	12A
PRO 5 BLACK	1–5 BAR	12A
PRO 8	1–8 BAR	16A
DRY PROTECT	0.1 – 1.2 BAR	12A

All switches operate at a supply voltage of 220–240 V and a maximum ambient temperature of 60°C

The manufacturer is not liable for incorrect installation, improper adjustment, or mechanical damage. Additionally, the manufacturer is not liable for damages resulting from factors unrelated to product defects.

DRUCKVERBINDUNGSSTÜCK CE

Einstellung:


EINSTELLUNG BEI AUSGESCHALTETER STROMVERSORGUNG


1. Einschaltdruck: Einstellung durch Drehen des Drehknopfs Nr. 1; Drehen im Uhrzeigersinn erhöht den Wert.


2. Abschaltdruck: Einstellung durch Drehen des Drehknopfs Nr. 2; Drehen im erhöht den Wert.

Bei Fehlfunktion und wenn keine Einstellung möglich ist:

1. Die Schrauben beider Drehknöpfe vollständig lösen
2. Den Einschaltdruck (1) einstellen
3. Den Abschaltdruck (2) einstellen







EG/EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG 3/2024

Hersteller

BG INVEST SP Z.O.O., 05-825 Grodzisk Mazowiecki,

Natolin 28B, Steuer-ID 1182294188

biuro@bginvest.eu

- Druckanschlüsse:

MÄNNER, FRAUEN, DRY-RUNNING, PRO 5, PRO 5 BLACK, PRO 8, DRY PROTECT

- Die Konformitätserklärung wird unter der alleinigen Verantwortung des Herstellers ausgestellt.
- Auf der Grundlage des Gesetzes vom 13. April 2016 über das Konformitätssystem (Gesetzblatt von 2016, Pos. 542) erklären wir in voller Verantwortung, dass die Produkte, auf die sich diese Erklärung bezieht, gemäß den folgenden Richtlinien und den darin enthaltenen Verweisen auf harmonisierte Normen hergestellt wurden:

- LVD-Richtlinie 2014/35/EU, EMV-Richtlinie 2014/30/EU, Normen: EN 60730-:2000+A1+A2+A12+A13+A14+A16, EN 60730-2-6-2008

Przemysław Goździkowski
27.11.2024

Przemysław Goździkowski

MODELL	BETRIEBSBEREICH BETRIEBSBEREICH	STROMSTÄRKE STROMSTÄRKE
HERREN	1–5 BAR	12 A
WEIBLICH	1–5 BAR	12 A
TROCKENLAUF	1–5 BAR	12 A
PRO 5	1–5 BAR	12 A
PRO 5 BLACK	1–5 BAR	12 A
PRO 8	1–8 bar	16 A
DRY PROTECT	0,1 – 1,2 BAR	12 A

Alle Schalter arbeiten mit einer Versorgungsspannung von 220–240 V und bei einer maximalen Umgebungstemperatur von 60 °C

Der Hersteller haftet nicht für fehlerhafte Montage, falsche Einstellung oder mechanische Beschädigungen. Darüber hinaus haftet er nicht für Schäden, die auf Ursachen zurückzuführen sind, die nicht mit Produktmängeln zusammenhängen.

RACCORDO A PRESSIONE

CE

Regolazione:


REGOLARE CON L'ALIMENTAZIONE SPENTA


1. Pressione di attivazione: regolazione tramite la rotazione della manopola n. 1; la rotazione in senso orario aumenta il valore.


2. Pressione di disinserimento: regolazione ruotando la manopola n. 2; ruotando in senso delle lancette dell'orologio aumenta il valore.

In caso di malfunzionamento e impossibilità di regolazione:

1. Allentare completamente le viti di entrambe le manopole
2. Regolare la pressione di inserimento (1)
3. Regolare la pressione di disinserimento (2)







DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE/UE 3/2024

Produttore

BG INVEST SP Z.O.O, 05-825 Grodzisk Mazowiecki,

Natolin 28B NIP 1182294188

biuro@bginvest.eu

- Raccordi a pressione:

MASCHIO, FEMMINA, DRY-RUNNING, PRO 5, PRO 5 BLACK, PRO 8, DRY PROTECT

- La dichiarazione di conformità è rilasciata sotto l'esclusiva responsabilità del produttore.
- Ai sensi della legge del 13 aprile 2016 sul sistema di conformità (Gazzetta Ufficiale del 2016

n. 542) dichiariamo con piena responsabilità che i prodotti a cui la presente

dichiarazione, sono realizzati in conformità alle seguenti direttive e

ai riferimenti alle norme armonizzate in esse contenuti:

- Direttiva LVD 2014/35/UE, EMC 2014/30/UE, norme: EN 60730-:2000+A1+A2+A12+A13+A14+A16, EN 60730-2-6-2008

Przemysław Goździkowski
27/11/2024

Przemysław Goździkowski

MODELLO	CAMPO DI FUNZIONAMENTO	INTENSITÀ DI
MASCHIO	1-5 BAR	12 A
FEMMINA	1-5 BAR	12 A
FUNZIONAMENTO A SECCO	1-5 BAR	12 A
PRO 5	1-5 BAR	12 A
PRO 5 BLACK	1-5 BAR	12 A
PRO 8	1-8 bar	16 A
DRY PROTECT	0,1 – 1,2 BAR	12 A

Tutti i dispositivi funzionano con una tensione di alimentazione di 220-240 V e a una temperatura ambiente massima di 60 °C

Il produttore non si assume alcuna responsabilità per un montaggio errato, una regolazione non corretta o danni meccanici. Inoltre, non risponde per danni derivanti da fattori non correlati a difetti del prodotto.

RACCORD DE PRESSION

CE

Réglage :


RÉGLER LORSQUE L'ALIMENTATION EST COUPÉE


1. Pression d'enclenchement : réglage par rotation du bouton n° 1 ; une rotation dans le sens des aiguilles d'une montre augmente la valeur.


2. Pression de coupure : réglage en tournant le bouton n° 2 ; une rotation dans le sens des aiguilles d'une montre augmente la valeur.

En cas de déréglage et d'impossibilité de réglage :

1. Desserrer complètement les vis des deux boutons
2. Régler la pression d'enclenchement (1)
3. Régler la pression de coupure (2)







DÉCLARATION DE CONFORMITÉ CE/UE 3/2024

Fabricant
BG INVEST SP Z.O.O, 05-825 Grodzisk Mazowiecki,
Natolin 28B, NIP 1182294188
biuro@bginvest.eu

- Raccords de pression :
MÂLE, FEMELLE, DRY-RUNNING, PRO 5, PRO 5 BLACK, PRO 8, DRY PROTECT
- La déclaration de conformité est délivrée sous la responsabilité exclusive du fabricant.
- Conformément à la loi du 13 avril 2016 relative au système de conformité (Journal officiel de 2016
n° 542), nous déclarons en toute responsabilité que les produits auxquels la présente
déclaration se rapporte, sont fabriqués conformément aux directives suivantes et
aux références aux normes harmonisées qui y sont mentionnées :
- Directive LVD 2014/35/UE, Directive CEM 2014/30/UE, normes : EN 60730-:2000+A1+A2+A12+A13+A14+A16, EN 60730-2-6-2008

Przemysław Goździkowski, le 27 novembre 2024

Przemysław Goździkowski

MODÈLE	CHAMP D'APPLICATION DE FONCTIONNEMENT	INTENSITÉ DE COURANT
HOMME	1-5 BAR	12 A
FEMELLE	1-5 BAR	12 A
FONCTIONNEMENT À SEC	1-5 BAR	12 A
PRO 5	1-5 BAR	12 A
PRO 5 BLACK	1-5 BAR	12 A
PRO 8	1-8 bars	16 A
DRY PROTECT	0,1 – 1,2 bar	12 A

Tous les contacteurs fonctionnent avec une tension d'alimentation de 220-240 V et à une température ambiante maximale de 60 °C

Le fabricant décline toute responsabilité en cas de montage incorrect, de réglage inadéquat ou de dommages mécaniques. De plus, il ne répond pas des dommages résultant de facteurs non liés à des défauts du produit.

TLAKOVÝ SPOJ

CE

Nastavení:


NASTAVOVAT PŘI VYPNUTÉM NAPÁJENÍ


1. Spínací tlak: nastavení otáčením knoflíku č. 1; otáčením ve směru hodinových ručiček se hodnota zvyšuje.


2. Vypínací tlak: nastavení otáčením knoflíku č. 2; otáčení ve směrem hodinových ručiček zvyšuje hodnotu.

V případě nesprávného nastavení a nemožnosti nastavení:

1. Úplně povolte šrouby obou knoflíků
2. Nastavte spínací tlak (1)
3. Nastavte vypínací tlak (2)







PROHLÁŠENÍ O SHODĚ ES/EU 3/2024

Výrobce

BG INVEST SP Z.O.O, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, Natolin 28B, daňové identifikační číslo (NIP) 1182294188

biuro@bginvest.eu

• Tlakové spojky:
MĘSKI, ŻEŃSKI, DRY-RUNNING, PRO 5, PRO 5 BLACK, PRO 8, DRY PROTECT

• Prohlášení o shodě je vydáváno na výlučnou odpovědnost výrobce.

• Na základě zákona ze dne 13. dubna 2016 o systému shody (Sb. z roku 2016,
č. 542) s plnou odpovědností prohlašujeme, že výrobky, na které se tato
prohlášení vztahuje, jsou vyrobeny v souladu s následujícími směrnicemi a
odkazy na harmonizované normy v nich obsažené:
- směrnice LVD 2014/35/EU, EMC 2014/30/EU, normy: EN 60730-:2000+A1+A2+A12+A13+A14+A16, EN 60730-2-6-2008

Przemysław Goździkowski
27.11.2024

Przemysław Goździkowski

MODEL	ROZSAH PROVOZU	INTENZITA PROUDU
MUŽSKÝ	1–5 BAR	12 A
ŽENSKÝ	1–5 BAR	12 A
PROVOZ NA SUCHO	1–5 BAR	12 A
PRO 5	1–5 BAR	12 A
PRO 5 BLACK	1–5 BAR	12 A
PRO 8	1–8 bar	16 A
DRY PROTECT	0,1 – 1,2 BAR	12 A

Všechny spínače pracují při napájecím napětí 220–240 V a při maximální teplotě okolí 60 °C

Výrobce nenese odpovědnost za nesprávnou montáž, nesprávné nastavení ani mechanické poškození. Dále nenese odpovědnost za škody vzniklé v důsledku faktorů nesouvisejících s vadami výrobku.

TLAKOVÝ SPOJOVACÍ ELEMENT

CE

Nastavenie:


NASTAVOVAŤ PRI VYPNUTOM NAPÁJANÍ


1. Spúšťací tlak: nastavenie otočením gombíka č. 1; otočením v smere hodinových ručičiek sa hodnota zvyšuje.


2. Vypínací tlak: nastavenie otočením gombíka č. 2; otáčaním v smerom hodinových ručičiek zvyšuje hodnotu.

V prípade nesprávneho nastavenia a nemožnosti nastavenia:

1. Úplne uvoľnenie skrutiek oboch otočných gombíkov
2. Nastavte zapínací tlak (1)
3. Nastavte vypínací tlak (2)







VYHLÁSENIE O ZHODE ES/EÚ 3/2024

Výrobca
BG INVEST SP Z.O.O, 05-825 Grodzisk Mazowiecki,
Natolin 28B NIP 1182294188
biuro@bginvest.eu

• Tlakové spojky:
MĘSKI, ŻEŃSKI, DRY-RUNNING, PRO 5, PRO 5 BLACK, PRO 8, DRY PROTECT
• Vyhlásenie o zhode sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu.
• Na základe zákona z 13. apríla 2016 o systéme zhody (Úradný vestník z roku 2016
č. 542) s plnou zodpovednosťou vyhlasujeme, že výrobky, na ktoré sa táto
toto vyhlásenie vzťahuje, sú vyrobené v súlade s nasledujúcimi smernicami a
odkazmi na harmonizované normy v nich obsiahnutými:
- smernica LVD 2014/35/EÚ, EMC 2014/30/EÚ, normy: EN 60730-
:2000+A1+A2+A12+A13+A14+A16, EN 60730-2-6-2008

Przemysław Goździkowski
27.11.2024

Przemysław Goździkowski

MODEL	ROZSAH PREVÁDZKY	INTENZITA PRÚDU
PÁNSKY	1–5 BAR	12 A
ŽENSKÝ	1–5 BAR	12 A
BEZ VODY	1–5 BAR	12 A
PRO 5	1–5 BAR	12 A
PRO 5 BLACK	1–5 BAR	12 A
PRO 8	1–8 bar	16 A
DRY PROTECT	0,1 – 1,2 BAR	12 A

Všetky spínače pracujú pri napätí 220–240 V a pri maximálnej teplote okolia 60 °C

Výrobca nezodpovedá za nesprávnu montáž, nesprávne nastavenie ani mechanické poškodenia. Okrem toho nezodpovedá za škody spôsobené faktormi, ktoré nesúvisia s vadami výrobku.

DRUKKOPPELING

CE

Regeling:


INSTELLEN BIJ UITGESCHAKELDE STROOMTOEVOER


1. Inschakeldruk: instelling
door aan knop nr. 1 te draaien; met de klok mee draaien verhoogt de waarde.


2. Uitschakeldruk: instelling
door aan knop nr. 2 te draaien; met de wijzers van de klok mee
de wijzers van de klok verhogen de waarde.

Bij onjuiste afstelling en wanneer instelling niet mogelijk is:

1. Draai de schroeven van beide knoppen volledig los
2. Stel de inschakeldruk (1) af
3. Stel de uitschakeldruk (2) af







EG/EU-CONFORMITEITSVERKLARING 3/2024

Fabrikant

BG INVEST SP Z.O.O, 05-825 Grodzisk Mazowiecki,

Natolin 28B NIP 1182294188

biuro@bginvest.eu

- Drukregelaars:

MANNELIJK, VROUWELIJK, DRY-RUNNING, PRO 5, PRO 5 BLACK, PRO 8, DRY PROTECT

- De conformiteitsverklaring wordt afgegeven onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van de fabrikant.
- Op grond van de wet van 13 april 2016 inzake het conformiteitssysteem (Staatsblad van 2016 nr. 542) verklaren wij met volledige verantwoordelijkheid dat de producten waarop deze verklaring betrekking heeft, zijn vervaardigd in overeenstemming met de volgende richtlijnen en de daarin opgenomen verwijzingen naar geharmoniseerde normen:

- Richtlijn LVD 2014/35/EU, EMC 2014/30/EU, normen: EN 60730-:2000+A1+A2+A12+A13+A14+A16, EN 60730-2-6-2008

Przemysław Goździkowski 27-11-2024

Przemysław Goździkowski

MODEL	WERKINGSBEREIK WERK	STROOMSTERKTE STROOM
MANNEN	1-5 BAR	12 A
VROUW	1-5 BAR	12 A
DROOGLOPEN	1-5 BAR	12 A
PRO 5	1-5 BAR	12 A
PRO 5 ZWART	1-5 BAR	12 A
PRO 8	1-8 bar	16 A
DRY PROTECT	0,1 – 1,2 BAR	12 A

Alle schakelaars werken bij een voedingsspanning van 220-240 V en bij een maximale omgevingstemperatuur van 60 °C

De fabrikant is niet aansprakelijk voor onjuiste montage, onjuiste afstelling of mechanische schade. Bovendien is hij niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van factoren die geen verband houden met productgebreken.

NYOMÁSÖSSZEKÖTŐ

Beállítás:

A BEÁLLÍTÁST A TÁPLÁLÁS KIKAPCSOLT ÁLLAPOTÁBAN VÉGEZZE

1. Bekapcsolási nyomás: beállítás

az 1. számú gomb elforgatásával; az óramutató járásával megegyező irányú elforgatás növeli az értéket.


2. Kikapcsolási nyomás: beállítás


a 2. számú gomb elforgatásával; az óramutató járásával megegyező


az értéket növeli.

Ha a beállítás elromlik és nem lehet beállítani:

1. Teljesen lazítsa meg mindkét gomb csavarjait
2. Állítsa be a bekapcsolási nyomást (1)
3. Állítsa be a kikapcsolási nyomást (2)







EK/EU MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT 3/2024

Gyártó

BG INVEST SP Z.O.O, 05-825 Grodzisk Mazowiecki,

Natolin 28B NIP 1182294188

biuro@bginvest.eu

- Nyomáskapcsolók:
FÉRFI, NŐI, DRY-RUNNING, PRO 5, PRO 5 BLACK, PRO 8, DRY PROTECT
- A megfelelőségi nyilatkozat kizárólag a gyártó felelősségére kerül kiadásra.
- A megfelelőségi rendszerről szóló, 2016. április 13-i törvény (2016. évi Hivatalos Közlöny
542. sz.) teljes felelősséggel kijelentjük, hogy azok a termékek, amelyekre a jelen
nyilatkozat vonatkozik, a következő irányelveknek és
azokban szereplő, harmonizált szabványokra való hivatkozásoknak megfelelően készültek:
- LVD 2014/35/EU irányelv, EMC 2014/30/EU irányelv, szabványok: EN 60730-:2000+A1+A2+A12+A13+A14+A16, EN 60730-2-6-2008

Przemysław Goździkowski 2024.11.27.

Przemysław Goździkowski

MODELL	MŰKÖDÉSI MŰKÖDÉSI	ÁRAMERŐSSÉG ÁRAM
FÉRFI	1–5 BAR	12 A
NŐI	1–5 BAR	12 A
SZÁRAZ ÜZEMELTETÉS	1–5 BAR	12 A
PRO 5	1–5 BAR	12 A
PRO 5 BLACK	1–5 BAR	12 A
PRO 8	1–8 bar	16 A
DRY PROTECT	0,1 – 1,2 BAR	12 A

Minden kapcsoló 220–240 V tápfeszültséggel és legfeljebb 60 °C környezeti hőmérsékleten működik

A gyártó nem vállal felelősséget a hibás szerelésért, a helytelen beállításért vagy a mechanikai sérülésekért. Ezen felül nem vállal felelősséget a termék hibáival nem összefüggő okokból bekövetkezett károkért sem.

CONECTOR DE PRESIUNE

CE

Reglare:


REGLAȚI CU ALIMENTAREA OPRITĂ


1. Presiunea de activare: reglare prin rotirea butonului nr. 1; rotirea în sensul acelor de ceasornic mărește valoarea.


2. Presiunea de decuplare: reglare prin rotirea butonului nr. 2; rotirea în sensul acelor de ceasornic crește valoarea.

În cazul în care reglajul este defectuos și nu se poate efectua setarea:

1. Slăbiți complet șuruburile ambelor butoane
2. Reglați presiunea de pornire (1)
3. Reglați presiunea de decuplare (2)







DECLARAȚIE DE CONFORMITATE CE/UE 3/2024

Producător
BG INVEST SP Z.O.O, 05-825 Grodzisk Mazowiecki,
Natolin 28B NIP 1182294188
biuro@bginvest.eu

• Conectori de presiune:
MĂSCULIN, FEMININ, DRY-RUNNING, PRO 5, PRO 5 BLACK, PRO 8, DRY PROTECT
• Declarația de conformitate este emisă pe răspunderea exclusivă a producătorului.
• În temeiul Legii din 13 aprilie 2016 privind sistemul de conformitate (Jurnalul Oficial din 2016
nr. 542) declarăm cu deplină responsabilitate că produsele la care se referă prezenta
declarație se referă, sunt fabricate în conformitate cu următoarele directive și
referințele la standardele armonizate conținute de acestea:
- Directiva LVD 2014/35/UE, EMC 2014/30/UE,
standardele: EN 60730-
:2000+A1+A2+A12+A13+A14+A16, EN 60730-2-6-2008

Przemysław Goździkowski
27.11.2024

Przemysław Goździkowski

MODEL	DOMENIUL DE FUNCȚIONARE	INTENSITATE CURENTULUI
MASCULIN	1-5 BAR	12 A
FEMININ	1-5 BAR	12 A
FUNCȚIONARE ÎN SEC	1-5 BAR	12 A
PRO 5	1-5 BAR	12 A
PRO 5 BLACK	1-5 BAR	12 A
PRO 8	1-8 bar	16 A
DRY PROTECT	0,1 – 1,2 BAR	12 A

Toate dispozitivele funcționează la o tensiune de alimentare de 220-240 V și la o temperatură maximă a mediului înconjurător de 60 °C

Producătorul nu își asumă răspunderea pentru montarea incorectă, reglarea necorespunzătoare sau deteriorările mecanice. De asemenea, nu răspunde pentru daunele rezultate din factori care nu au legătură cu defectele produsului.

НАПОРЕН СЪЕДИНИТЕЛ

CE

Регулиране:


РЕГУЛИРАЙТЕ ПРИ ИЗКЛЮЧЕНО ЗАХРАНВАНЕ


1. Налягане на включване: регулиране чрез завъртане на копчето № 1; завъртането по часовниковата стрелка увеличава стойността.


2. Налягане на изключване: регулиране чрез завъртане на копчето № 2; завъртането в посоката на часовниковата стрелка увеличава стойността.

В случай на разстройване и невъзможност за настройка:

1. Напълно разхлабете винтовете на двата регулатора
2. Настройте налягането на включване (1)
3. Настройте налягането на изключване (2)







ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ ЕО/ЕС 3/2024

Производител

BG INVEST SP Z.O.O, 05-825 Гродзиск Мазовецки,

Натолин 28Б, НИП 1182294188

biuro@bginvest.eu

- Напорни съединители:

МЪЖКИ, ЖЕНСКИ, DRY-RUNNING, PRO 5, PRO 5 BLACK, PRO 8, DRY PROTECT

- Декларацията за съответствие се издава на изключителна отговорност на производителя.
- Въз основа на Закона от 13 април 2016 г. за системата за съответствие (Държавен вестник от 2016 г. № 542) декларираме с пълна отговорност, че продуктите, за които се отнася настоящата декларация се отнася, са произведени в съответствие със следните директиви и съдържащите се в тях препратки към хармонизирани стандарти:

- Директива LVD 2014/35/ЕС, EMC 2014/30/ЕС, стандарти: EN 60730-:2000+A1+A2+A12+A13+A14+A16, EN 60730-2-6-2008

Пшемислав Годзиковски

27.11.2024

Przemysław Goździkowski

МОДЕЛ	ОБХВАТ НА РАБОТА	ИНТЕНЗИТЕТ НА
МЪЖКИ	1-5 BAR	12 A
ЖЕНСКА	1-5 BAR	12 A
РАБОТА НА СУХО	1-5 BAR	12 A
PRO 5	1-5 BAR	12 A
PRO 5 BLACK	1-5 BAR	12 A
PRO 8	1–8 бара	16A
DRY PROTECT	0,1 – 1,2 BAR	12 A

Всички превключватели работят при захранващо напрежение 220–240 V и при максимална температура на околната среда 60 °C

Производителят не носи отговорност за неправилен монтаж, неправилна настройка или механични повреди. Освен това той не носи отговорност за щети, причинени от фактори, които не са свързани с дефекти на продукта.